

新型 バッテリー セパレートタイプ Zシリーズ

□ 用途

- ① 電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に。
- ② 電源の無い場所での照明用に。
- ③ 家庭用電源につなげば、充電器として使用可能。(12Vのみ)
※ ZII型を使えば24Vも充電可能。(受注生産)

□ 標準付属品

- ・ワニ口コード(22SQ-2, 3M) ・電源コード
- ・予備ヒューズ(5A 1本, 2A 1本, 3A 1本) ・バッテリー充電コード
- ・マグネット付ライト(12V-23W) ・肩掛けバンド(36Z, 48Zのみ)

□ 特別仕様

- ・ZII型
(外部充電 12V/24V兼用、10A出力)



ZII用 充電BOX

□ 仕様

型 式	外部充電能力 出力	スタート能力	適合 バッテリー	外 形 寸 法 mm	質 量	標準小売価格
KL-24Z	DC-12V 定格 5A	12V/24V 350A 1分間	120AH×2	162W×345D×230H (バッテリー-BOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約12Kg 約6Kg	135,000円
KL-36Z	DC-12V 定格 5A	12V/24V 400A 1分間	170AH×2	162W×425D×250H (バッテリー-BOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約17Kg 約6Kg	195,000円
KL-48Z	DC-12V 定格 5A	12V/24V 600A 1分間	200AH×2	162W×445D×270H (バッテリー-BOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約21Kg 約6Kg	235,000円
KL-24ZII 受注生産	DC-12/24V 定格 10A	12V/24V 350A 1分間	120AH×2	162W×345D×230H (バッテリー-BOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約12Kg 約11kg	165,000円
KL-36ZII 受注生産	DC-12/24V 定格 10A	12V/24V 400A 1分間	170AH×2	162W×425D×250H (バッテリー-BOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約17Kg 約11kg	225,000円
KL-48ZII 受注生産	DC-12/24V 定格 10A	12V/24V 600A 1分間	200AH×2	162W×445D×270H (バッテリー-BOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約21Kg 約11kg	265,000円

(注意事項)

1. 使用しない時は、充電しながら保管して下さい。(過充電ストッパー付)
充電しないで放っておくと、バッテリーがだめになります。
2. 逆接、ショートは絶対に避けて下さい。本体が損傷します。
3. 取扱いにあたっては、取扱説明書及び本体ステッカーを十分にお読み下さい。

各仕様については予告なく変更することがあります。

2007. 4. 作成

販売店

製造発売元

三晃精機株式会社

〒635-0034

奈良県大和高田市東三倉堂町7-13

TEL 0745-52-0025

FAX 0745-23-2732

<http://www.sanko-seiki.co.jp>